

Tip BKMUM6x14 Blindklinkmoer Aluminium M6x14 140614



| | |
|---------------|---|
| Bestelnummer: | 140614 |
| Productcode: | BKMUM6x14 |
| EAN code: | 8712251920540 |
| Productgroep: | Blindklinkmoer |
| Omschrijving: | blindklinkmoer M6x14,0mm, alu, klembereik 0,5-3,0mm klein verzonken kop |
| Merk: | Tip |
| Serie: | Aluminium |
| Type: | M6x14 |



Een totaal assortiment blindklinknagels- (2,4mm t/m 6,4mm) en moeren (M5 t/m M12). Beschikbaar met verschillende kopuitvoeringen. Ook verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor een gas- en waterdichte toepassing in RVS, metaal en aluminium.

De voordelen

- Ruim assortiment in zowel maten als uitvoeringen
- Klemdiktes van de nagels tot 35 mm en moeren tot 12 mm.
- Handmatige montagetangen zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar. Pneumatische- en accumontagetangen zijn leverbaar op aanvraag.

Montage Blindklinknagels

- Boor een gat met aangegeven diameter
- Plaats de trekpen van de blindklinknagel in de montagetang en in het boorgat.
- Knijp de montagetang aan totdat de trekpen afbreekt van de blindklinknagel.

Montage Blindklinkmoeren

- Boor een gat met aangegeven diameter
- Draai de blindklinkmoer op de montagetang en in het boorgat
- Knijp de montagetang aan tot het gewenste doel bereikt is

| | |
|----------------------|--|
| Materiaal | Aluminium |
| Lengte (mm) | 14 |
| Draadmaat (metrisch) | 6 |
| Buitendiameter (mm) | 8,9 |
| Boordiameter (mm) | 9 |
| Klembereik (mm) | 0.5 - 3 |
| Kopdiameter (mm) | 10 |
| Type schroefdraad | M |
| Kophoogte (mm) | 0.7 |
| Kopvorm | Klein verzonken cilinderkop met kartel |
| Gesloten uitvoering | Nee |



Tip

TIP beschikt over een breed en diep assortiment verspanende gereedschappen en levert o.a. al meer dan 75 jaar kwalitatief hoogwaardige boren, tappen & blindklinknagels- en moeren. TIP levert maatwerkmeters inclusief een strak verzorgde winkelpresentatie, ontzorgt de klant en adviseert de professional tot op detail niveau.