

Adels AC166 VLCG/415 300 Snoeren voor stekerbaar installeren B2ca koppelsnoeren 4x1,5 zwart 1805443

Bestelnummer:	1805443
Productcode:	9B476430
EAN code:	8712251386056
Productgroep:	Snoeren voor stekerbaar installeren
Omschrijving:	Koppelsnoer, 4-polig, 1,5mm ² , 300cm. zwart, B2ca
Merk:	Adels
Serie:	B2ca koppelsnoeren
Type:	4x1,5 zwart

De B2ca-snoeren voldoen aan de strengste veiligheidsnormen op het gebied van de NEN 8012 CPR wetgeving voor stekerbare installaties. Deze snoeren mogen in de omgeving met grote gevolgschade en een hoog afbreukrisico, zoals bijvoorbeeld zorgcentra, grote bijeenkomstruimtes of woonruimtes met logiesfunctie, worden toegepast. Daarnaast dekt deze klasse ook concurrerend de lagere Cca-klasse af.

Hemmink heeft een compleet pakket snoeren voor stekerbaar installeren in het assortiment. Met de Cca, Eca, Dca en B2ca snoeren kan Hemmink nu snoeren voor alle brandklassen (dus voor iedere situatie) en in verschillende lengtes leveren. Selecteer de juiste brandklasse op basis van de NEN 8012 en de [CPR-regelgeving](#).

Meer weten over stekerbaar installeren? [Bekijk onze pagina met artikelen, blogs, rekentool en nog meer](#).

Conformiteitsverklaring

Het toepassen van het Adels-Contact AC166G systeem in combinatie met het Wieland GST18 systeem voldoet volledig aan de veiligheidseisen conform de norm NEN 1010 / NEN-EN-IEC 61535. De conformiteitsverklaring en onderliggende DEKRA testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar via info@hemmink.nl of tel. 038-4698205.

Meer over Adels-Contact

Al 20 jaar produceert de Duitse fabrikant Adels-Contact de AC 166G range die volledig gecertificeerd is en voldoet aan de strenge norm NEN61535 voor toestelverbindingstopcontacten bestemd voor aansluitingen in vaste installaties. Het is een compleet pakket van snoeren, stekers en verdelers dat geschikt is voor stekerbaar installeren. Denk hierbij aan stekersystemen 'G' serie 3-, 4- en 5-polig, chassisdelen 3-, 4- en 5-polig, T-splitters en net- en verbindingssnoeren.

Type geconfectioneerde kabel	Verbindingskabel
Aantal polen	3
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Halogeenvrij	Ja
Nom. (meet)spanning (V)	500
Nom. (meet)stroom (A)	16
Uitvoering zijde 1	Stekker
Uitvoering zijde 2	Contrastekker (female)
Totale lengte (mm)	3000
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	B2ca

**Adels**

Adels Contact levert onder andere aansluitsnoeren voor stekerbaar installeren. U kunt deze producten combineren met het bestaande pakket JMV en Schnabl bevestigingsmaterialen. Daarnaast heeft Adels Contact ook steker-, bevestigings- en verbindingmateriaal voor de verlichtingsindustrie in het leveringspakket.

Adels AC166 VLCG/415 300 Snoeren voor stekerbaar installeren B2ca koppelsnoeren 4x1,5 zwart 1805443

Kleur behuizing	Zwart
Mantelkleur	Zwart
Mechanische codering	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk	Zwart
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Pool-markering	L, N, PE
Type vergrendeling	Geen
Isolatiedeel continu temperatuurbestendig tot (°C)	70
Kabel continu temperatuurbestendig tot (°C)	70

**Adels**

Adels Contact levert onder andere aansluitsnoeren voor stekerbaar installeren. U kunt deze producten combineren met het bestaande pakket JMV en Schnabl bevestigingsmaterialen. Daarnaast heeft Adels Contact ook steker-, bevestigings- en verbindingmateriaal voor de verlichtingsindustrie in het leveringspakket.