

**Pflitsch 15152z09s04 Wartel UNI HF Dicht Z PG11 662609**

Bestelnummer:	662609
Productcode:	15152Z09S04
EAN code:	4050366126827
Productgroep:	Wartel
Omschrijving:	EMC-Wartel, messing vern., PG11, doorlaat 4,5-9mm scherm 7,9mm
Merk:	Pflitsch
Serie:	UNI HF Dicht Z
Type:	PG11
Kortingsgroep:	PF1



De UNI HF Dicht-kabelwartel is de compacte versie van de UNI IRIS® EMC Dicht voor de doorvoer van een afgeschermd kabel of een afgeschermd leiding in een aansluitruimte of behuizing. Deze wartel is vanwege haar kleine opbouwhoogte en buitendiameter geschikt voor de toepassing in kleine ruimten.

**Voordelen:**

- verminderde montagetijd
- ononderbroken vlechtwerk bij een laagohmige en laaginductieve (laagimpedante) verbinding

De UNI Dicht wartels van PFLITSCH staan bekend om hun enorme veelzijdigheid. Het modulaire UNI Dicht systeem bestaat uit meer dan 6.000 componenten; hiermee is elke oplossing op maat mogelijk! Alles van hoogwaardige kwaliteit, zeer betrouwbaar, hoge IP-waarde en eenvoudig te monteren.

**Voordelen:**

- Breed programma, van M6 tot M120 / PG7 tot PG48.
- Ook EX en EMC varianten.
- Leverbaar met diverse tapdraden zoals metrische en PG maar ook NPT en gasdraad.
- Inzetstukken leverbaar voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels of kabels met voorgemonteerde connectoren.
- Wartelhuizen van messing, roestvaststaal en kunststof (PA en PVDF).
- Inzetstukken van TPE, TPE-V en siliconen met hoge bestendigheid en groot temperatuurbereik.
- Beschermklasse IP 68 tot 10 bar.

Afgeschermd kabels en apparaatkasten beschermen gevoelige elektronica tegen storingen van buiten of beschermen de omgeving tegen storingen uit schakelende elektronica. Het zwakke punt in de bescherming is de overgang tussen kabelscherm en apparaatkast. EMC wartels zijn de oplossing.

Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Halogeenvrij	Ja

**Pflitsch**

De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.

**Pflitsch 15152z09s04 Wartel UNI HF Dicht Z PG11 662609**

Kleur	Overig
Nom. draadmaat metrisch/Pg	11
Spoed schroefdraad (mm)	1.41
Schroefdraadlengte (mm)	9
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	6.5 - 9.5
Sleutelwijdte (mm)	22
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Zeskant hoekmaat (mm)	24.4
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Gebruikstemperatuur (°C)	-40 - 130
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Uitvoering	Recht

**Pflitsch**

De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.