

Pflitsch 220220901 Wartel UNI EMV dicht M20x1,5 662818

Bestelnummer:	662818
Productcode:	220220901
EAN code:	4050366108250
Productgroep:	Wartel
Omschrijving:	EMC-Wartel, messing vern. M20x1,5, doorl. 6,5-9mm scherm 6-8,2mm
Merk:	Pflitsch
Serie:	UNI EMV dicht
Type:	M20x1,5
Kortingsgroep:	PF1

De UNI EMC Dicht kabelwartel van PFLITSCH is bedoeld voor de invoer van een afgeschermd kabel of leiding in een aansluitruimte of een behuizing.

Voordelen:

- Goede demping
- Zeer goede stroomgeleidingscapaciteit
- Afscherming eindigt bij de conus
- Ook verkrijgbaar als Marine variant

De UNI Dicht wartels van PFLITSCH staan bekend om hun enorme veelzijdigheid. Het modulaire UNI Dicht systeem bestaat uit meer dan 6.000 componenten; hiermee is elke oplossing op maat mogelijk! Alles van hoogwaardige kwaliteit, zeer betrouwbaar, hoge IP-waarde en eenvoudig te monteren.

Voordelen:

- Breed programma, van M6 tot M120 / PG7 tot PG48.
- Ook EX en EMC varianten.
- Leverbaar met diverse tapdraden zoals metrische en PG maar ook NPT en gasdraad.
- Inzetstukken leverbaar voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels of kabels met voorgesmonteerde connectoren.
- Wartelhuizen van messing, roestvaststaal en kunststof (PA en PVDF).
- Inzetstukken van TPE, TPE-V en siliconen met hoge bestendigheid en groot temperatuurbereik.
- Beschermklasse IP 68 tot 10 bar.

Afgeschermd kabels en apparaatkasten beschermen gevoelige elektronica tegen storingen van buiten of beschermen de omgeving tegen storingen uit schakelende elektronica. Het zwakke punt in de bescherming is de overgang tussen kabelscherm en apparaatkast. EMC wartels zijn de oplossing.

Type schroefdraad	Metrisch
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	6.5 - 9
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing

Pflitsch

De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.

Pflitsch 220220901 Wartel UNI EMV dicht M20x1,5 662818

Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Slagvast	Ja
Kleur	Overig
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Ja

Pflitsch

De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.