

## Pflitsch Lex 240ms HTS Wartel LevelEx M40x1.5 666207



Bestelnummer:	666207
Productcode:	Lex 240ms HTS
EAN code:	4050366306700
Productgroep:	Wartel
Omschrijving:	Kabelwartel explosie veilig EX-d/EX-e, messing vernikkeld M40, doorlaat 26-34mm
Merk:	Pflitsch
Serie:	LevelEx
Type:	M40x1.5



### Meer veiligheid in explosiegevaarlijke omgevingen

Met **LevelEx**® introduceert Pflitsch een nieuwe en ultramoderne serie explosie veilige kabelwartels, geschikt voor Ex-d en Ex-e toepassingen. Compacte en slanke ATEX wartels waardoor een ruimtebesparende installatie mogelijk is.

Deze ATEX gecertificeerde kabelwartels zijn geschikt voor gebruik in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen, zoals in de chemische, farmaceutische of voedingsmiddelenindustrie. Maar ook in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan componenten zoals de landbouw-, houtverwerking- en metaalindustrie kan deze wartel prima ingezet worden.

- Het trapsgewijze afdichtingsprincipe omvat een afdichting met een groot oppervlak en een zachte knelwerking om de kabel.
- Het compacte design neemt minimale hoeveelheid ruimte in beslag.
- Ultrasnelle en eenvoudige installatie (zeker in vergelijking tot concurrerende merken Ex wartels)
- Gecertificeerd volgens ATEX, IECEx en DNVGL (voor de maritieme markt)
- Indrukwekkende hoge beschermingsklasse IP 66 en IP 68 (10 bar, 1 uur)
- De afdichtingselementen hebben een eigen ontwerp en kunnen tijdens de montage niet verloren gaan.

[Lees hier uitgebreide informatie over deze serie kabelwartels.](#)

Type schroefdraad	Metrisch
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	26 - 34
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Nom. draadmaat metrisch/Pg	40
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	16
Sleutelwijdte (mm)	46
Zeskant hoekmaat (mm)	50
Glasvezelversterkt	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Slagvast	Ja

#### Pflitsch



De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.

## Pflitsch Lex 240ms HTS Wartel LevelEx M40x1.5 666207

Kleur	Overig
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Gebruikstemperatuur (°C)	-60 - 130
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
EMC-uitvoering	Nee

### Pflitsch



De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.