

## Bediening/locators



Schakelaar



Productgroep:

Toebehoren voor branddetectie

Merk:

Ei Electronics

Type toebehoren/onderdelen:

Locatorschakelaar

Met de Ei450 Controle Unit kun je op afstand draadloos gekoppelde rook-, hitte- en koolmonoxidemelders bedienen. Deze Controle Unit heeft de volgende functies:

- Wanneer de melders in rust zijn, kun je de drukknop op de controle-unit gebruiken om de melders te testen (**Test-functie**).
- Als de melders in alarm zijn, is de drukknop te gebruiken om de bron van het alarm te lokaliseren (**Locate-functie**). Hierbij gaan alle melders in rust behalve de melder die het alarm begon.
- De knop daarna opnieuw indrukken, zorgt ervoor dat alle melders tijdelijk (10 minuten) uit alarm gaan (**Hush/Silence-functie**). Bedraad via type Ei 1529RC, draadloos via type Ei 450)
- De **Memory** functie geeft je de mogelijkheid achteraf te constateren welke melder tijdens je afwezigheid een alarm begon. Deze functie is te gebruiken wanneer de verlichtingsring rondom de bedienknop brandt bij het deel waar 'Memory' staat. Voor meer uitleg over deze functie verwijzen wij je naar de complete handleiding van de Ei450.

Bij een combinatie van draadloos en bedraad gekoppelde melders worden ook de bedraad gekoppelde melders bediend met deze controle-unit. Doordat de brand- of koolmonoxidesymbolen bij alarm duidelijk oplichten, weet je direct welke maatregelen je moet nemen.

ordercode	Serie	Type	Voeding primair	Verbinding via kabel	Koppelbaar radiografisch standaard
220552	150 serie	Schakelaar	Netvoeding	Ja	Nee
220844	450 serie	Controle-unit	Batterij/Accu	Nee	Ja

### Ei Electronics



Ei rookmelders staan garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat bewijst ook de praktijk! Alle Ei producten worden tijdens de productie meermalen getest om de functionaliteit van dit veiligheidsproduct te borgen. Verder zijn de Ei rookmelders getest en goedgekeurd volgens de Europese regelgeving (EN14604). De 230V gevoede optische rookmelders zijn de juiste