

Met Metrische draad



Productgroep:	Wartel
Merk:	Pflitsch
Serie:	UNI EMV dicht
Type schroefdraad:	Metrisch
Materiaal:	Metaal
Kwaliteitsklasse:	Messing
Oppervlaktebescherming:	Vernikkeld
Glasvezelversterkt:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Slagvast:	Ja
Kleur:	Overig
Met contraoer:	Nee
Uitvoering:	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trektoelasting:	Ja
Soort afdichting:	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
EMC-uitvoering:	Ja

ordercode	Type	Geschikt voor kabeldiameter (mm)	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad (mm)	Schroefdraadlengte (mm)	Sleutelwijdte (mm)
660550	M16x1,5	8 - 11	16	1.5	6	18
660551	M16x1,5	6.5 - 9.5	16	1.5		
660552	M16x1,5	4 - 6.5	16	1.5		
660562	M32x1,5	19 - 23	32	1.5		
660564	M32x1,5	22 - 26	32	1.5		
660565	M40x1,5	25 - 30	40	1.5		
660566	M40x1,5	29 - 32	40	1.5		
660570	M63x1,5	40 - 45	63	1.5		
662786	M25x1,5	14 - 18	25	1.5	7.5	28
662818	M20x1,5	6.5 - 9	20	1.5		
662819	M20x1,5	8 - 11	20	1.5		
662822	M25x1,5	6.5 - 9.5	25	1.5		
662823	M25x1,5	10 - 14	25	1.5		
662827	M50x1,5	32 - 37	50	1.5		
662828	M45x2	32 - 37	45	2		
662829	M25x1,5	8 - 11	25	1.5		
662830	M25x1,5	10 - 11.5	25	1.5		
662834	M25x1,5	17 - 20	25	1.5		
662838	M25x1,5	14 - 16.5	25	1.5		
662840	M32x1,5	19 - 23	32	1.5		

Pflitsch



De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.