

Met PG draad, lange tap



| | |
|--------------------------------|--------------|
| Productgroep: | Wartel |
| Merk: | Pflitsch |
| Serie: | UNI HF Dicht |
| Type schroefdraad: | Pg |
| Materiaal: | Metaal |
| Kwaliteitsklasse: | Messing |
| Oppervlaktebescherming: | Vernikkeld |
| Schroefdraadlengte (mm): | 15 |
| Halogeenvrij: | Ja |
| Glasvezelversterkt: | Nee |
| Beschermingsgraad (IP): | IP68 |
| Slagvast: | Ja |
| Kleur: | Overig |
| Met contraoer: | Nee |
| Uitvoering: | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk: | Nee |
| Vlakkabelkoppeling: | Nee |
| Met trekantlasting: | Ja |
| Soort afdichting: | Dichtring |
| Deelbare koppeling/wartel: | Nee |
| Gebruikstemperatuur (°C): | -40 - 130 |
| Explosiegeteste uitvoering: | Nee |
| EMC-uitvoering: | Ja |

| ordercode | Type | Geschikt voor kabeldiameter (mm) | Nom. draadmaat metrisch/Pg | Spoed schroefdraad (mm) | Sleutelwijdte (mm) | Zeskant hoekmaat (mm) |
|-----------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 662250 | PG13,5 lange tap | 6.5 - 9.5 | 13.5 | 1.41 | 22 | 24.4 |
| 662251 | PG9 lange tap | 6.5 - 9.5 | 9 | 1.41 | 17 | 18.9 |
| 662252 | PG11 lange tap | 6.5 - 9.5 | 11 | 1.41 | 20 | 22.2 |
| 662253 | PG13,5 lange tap | 8 - 11 | 13.5 | 1.41 | 22 | 24.4 |
| 662260 | PG16 lange tap | 9 - 13.5 | 16 | 1.41 | 24 | 26.7 |
| 662270 | PG21 lange tap | 9 - 13.5 | 21 | 1.588 | 30 | 33.5 |
| 662271 | PG21 lange tap | 9 - 13.5 | 21 | 1.588 | 30 | 33.5 |
| 662272 | PG21 lange tap | 11.5 - 15.5 | 21 | 1.588 | 30 | 33.5 |
| 662273 | PG21 lange tap | 14 - 18 | 21 | 1.588 | 30 | 33.5 |
| 662279 | PG29 lange tap | 14 - 18 | 29 | 1.588 | 40 | 43.5 |
| 662280 | PG29 lange tap | 17 - 20.5 | 29 | 1.588 | 40 | 43.5 |
| 662281 | PG29 lange tap | 20 - 25 | 29 | 1.588 | 40 | 43.5 |
| 662282 | PG29 lange tap | 20 - 25 | 29 | 1.588 | 40 | 43.5 |
| 662290 | PG36 lange tap | 27 - 32 | 36 | 1.588 | 50 | 54 |

Pflitsch



De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.