

Met PG draad, met extra trekcontlasting



PG9



Productgroep:	Wartel
Merk:	Pflitsch
Serie:	UNI HF Dicht Z
Materiaal:	Metaal
Kwaliteitsklasse:	Messing
Type schroefdraad:	Pg
Oppervlaktebescherming:	Vernikkeld
Halogeenvrij:	Ja
Kleur:	Overig
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Ja
EMC-uitvoering:	Ja
Met contraoer:	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekcontlasting:	Ja
Soort afdichting:	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Uitvoering:	Recht

ordercode	Type	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad (mm)	Schroefdraadlengte (mm)	Geschikt voor kabeldiameter (mm)	Sleutelwijdte (mm)
662600	PG9	9	1.41	9	6.5 - 9.5	17
662601	PG11	11	1.41	9	4 - 6.5	20
662608	PG13,5	13.5	1.41	6.5	6.5 - 9.5	22
662609	PG11	11	1.41	9	6.5 - 9.5	22
662610	PG11	11	1.41	9	8 - 11	22
662612	PG11	11	1.41	9	9 - 13.5	22
662620	PG16	16	1.41	6.5	8 - 11	24
662625	PG16	16	1.41	6.5	9 - 13.5	30
662629	PG21	21	1.588	7	11.5 - 15.5	30
662630	PG21	21	1.588	7	9 - 13.5	30
662631	PG21	21	1.588	7	9 - 13.5	30
662632	PG21	21	1.588	7	14 - 18	30
662634	PG21	21	1.588	7	17 - 20.5	40
662635	PG21	21	1.588	7	20 - 25	40
662636	PG21 TPE-V	21	1.588	7	17 - 20.5	40

Pflitsch



De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.