

## Metrisch, messing vernikkeld



M16x1.5



Productgroep:	Wartel
Merk:	Pflitsch
Serie:	LevelEx
Type schroefdraad:	Metrisch
Materiaal:	Metaal
Kwaliteitsklasse:	Messing
Oppervlaktebescherming:	Vernikkeld
Spoed schroefdraad (mm):	1.5
Schroefdraadlengte (mm):	16
Glasvezelversterkt:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP66
Slagvast:	Ja
Kleur:	Overig
Met contraoer:	Nee
Uitvoering:	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trektoelasting:	Ja
Soort afdichting:	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (°C):	-60 - 130
Explosiegeteste uitvoering:	Ja
Voor explosieveilige zone gas:	1, 2
Voor explosieveilige zone stof:	21, 22
EMC-uitvoering:	Nee

ordercode	Type	Geschikt voor kabeldiameter (mm)	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Sleutelwijdte (mm)	Zeskant hoekmaat (mm)
666203	M16x1.5	7 - 11	16	20	22
666204	M20x1.5	8 - 14	20	24	26
666205	M25x1.5	12.5 - 20	25	30	32.5
666206	M32x1.5	18.5 - 26	32	36	39
666207	M40x1.5	26 - 34	40	46	50
666208	M63x1.5	44 - 56	63	70	74
666213	M50x1.5	33 - 45	50	60	64

### Pflitsch



De kabelwartels van PFLITSCH staan garant voor uitzonderlijke kwaliteit. PFLITSCH wartels worden voorgeschreven in de machinebouw, petrochemie, marine (NATO) en (non)food industrie.