

RQG-P



PG13,5, AD10 zwart



Productgroep:	Hulpstuk voor geribde kunststof kabelbeschermingslang
Merk:	Flexa
Serie:	RQG-P
Materiaal:	Polyamide (PA)
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Type schroefdraad:	Overig
Draaibare schroefdraad:	Nee
Bouwworm:	Buitendraad
Verbindingswijze:	Klikvergrendeling
Uitvoering:	Recht
Schroefdraadmateriaal:	Polyamide (PA)
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR:	Nee

ordercode	Type	Nom. diameter (mm)	Kleur	Schroefdraadlengte (mm)	Draadaansluitmaat	Totale lengte (mm)
843503	PG13,5, AD10 zwart	10	Zwart	10	Pg 13,5	32.5
843504	PG13,5, AD15,8 zwart	15.8	Zwart	10	Pg 13,5	37
843506	PG11, AD13 zwart	13	Zwart	10	Pg 11	35
843507	PG11, AD10 zwart	10	Zwart	10	Pg 11	32.5
843508	PG9 zwart	10	Zwart	10	Pg 9	32.5
843511	PG9 zwart	13	Zwart	10	Pg 9	35
843512	PG11, AD15,8 zwart	15.5	Zwart	10	Pg 11	37
843514	PG16, AD21,2 zwart	21.2	Zwart	13	Pg 16	46
843519	PG7 grijs	13	Grijs	10	Pg 7	35
843520	PG11, AD13 grijs	13	Grijs	10	Pg 11	35
843521	PG9, AD21,2 grijs	21.2	Grijs	13	Pg 9	43.5
843522	PG13, AD13 grijs	13	Grijs	10	Pg 13,5	35
843523	PG13, AD15,8 grijs	15.8	Grijs	10	Pg 13,5	37
843525	PG7 grijs	10	Grijs	10	Pg 7	20.5
843529	PG9 grijs	13	Grijs	10	Pg 9	35
843530	PG11, AD15,8 grijs	15.5	Grijs	10	Pg 11	37
843531	PG13, AD18,5 grijs	18.5	Grijs	13	Pg 13,5	43
843532	PG16, AD21,2 grijs	21.2	Grijs	13	Pg 16	46
843533	PG21, AD28,5 grijs	28.5	Grijs	12.5	Pg 21	48.5
843534	PG13,5, AD18,5 zwart	18.5	Zwart	13	Pg 13,5	43
843535	PG29, AD34,5 grijs	34.5	Grijs	14.5	Pg 29	53.5
843536	PG16, AD15,8 zwart	15.8	Zwart	10	Pg 16	37
843538	PG36, AD42,5 grijs	42.5	Grijs	14.5	Pg 36	56
843539	PG7 zwart	10	Zwart	10	Pg 7	20.5
843540	PG48, AD54,5 grijs	54.5	Grijs	15.5	Pg 48	58
843541	PG9 zwart	13	Zwart	10	Pg 9	35
843553	PG36, AD42,5 zwart	42.5	Zwart	14.5	Pg 36	56
843572	PG28, AD54,5 zwart	54.5	Zwart	15.5	Pg 48	58
843573	PG21, AD28,5 zwart	28.5	Zwart	12.5	Pg 21	48.5
843574	PG29, AD34,5 zwart	34.5	Zwart	14.5	Pg 29	53.5

Flexa



FLEXA biedt kunststoffen en metalen kabelbescherming met bijpassende wartels voor alle gangbare draadtypes. Zoekt u een beschermingslang die geschikt is voor temperaturen van -60° tot +300 °C, tot IP 69K geclassificeerd, oplosmiddelbestendig, vocht dicht, Uv-bestendig of voorzien van een siliconen mantel? Ongeacht welk beschermingslangstelsel u zoekt, FLEXA biedt