

Schroef- en inslagankers



Slaganker



Merk:	JMV
Draadmaat:	M8/M10
Materiaal huls:	Staal
Oppervlaktebescherming:	Elektrolytisch verzinkt
Bevestigingsvoorziening:	Overig
Uitvoering:	Inslag
Toelaatbare last trekzone (kN):	2.14
Met goedkeuring:	Ja
Zelfborend:	Nee
Functiebehoud:	E30-E90
Functiebehoud gecertificeerd:	Nee

Met de inslagankerplug en de schroefankerplug van JMV kun je snel en eenvoudig draadeinden bevestigen. Geschikt voor functiebehoudbevestiging E60-E90.

Het stalen schroefdraadanker is speciaal ontwikkeld voor gas- of cellenbeton ondergrond. Deze functiebehoudschroef is voorzien van hoge flanken waardoor een eigen schroefdraad wordt gesneden in gas- of cellenbeton. Voorboren is niet meer nodig.

ordercode	Productgroep	Serie	Type	Boorgatdiameter (mm)	Lengte (mm)	Min. boordiepte (mm)
9401051	Inslaganker	Functiebehoudbevestiging	Slaganker	6	58	35
9401052	Betonschroef	Schroefanker	Voor draadeind	6	25	30
9700890	Betonschroef	Functiebehoudbevestiging	Schroefanker	4	110	120

JMV



JMV is producent van een breed pakket metalen en kunststof bevestigingsmaterialen voor de installatietechniek. Voor bevestiging van elektrobuis, draad of kabel maar ook voor bevestiging aan staalconstructies biedt JMV een uitgebreid assortiment. Alle JMV producten zijn eenvoudig te installeren.