

8.15 CELO Isolatieplaat wokkel IPL

Nylon PA6 en UV-bestendig



Isolatieplaat wokkel voor alle voor komende lichte bevestigingen zoals noodverlichting en armaturen enz. op houtwolcementplaten. Maar ook zeer goed te gebruiken in PIR, PUR en Polystyreen platen.

De voordelen

- 1 Eenvoudig te monteren.
- 2 Volledig Nylon verweert dus niet.
- 3 Geen koudebrug.

De ondergronden







Pir en Pur



Houtwolcement

De montage

- 1 Plaats de IPL in de ondergrond.
- 2 Voorboren niet nodig, behalve in houtwolcementplaten voorboren met 8mm.
- 3 Draai de schroef of bout in de IPL.



CELO Isolatieplaat wokkel IPL

Nylon PA6 en UV-bestendig



8

Type	Artikelnr.	Aan-drijving	Klemdikte mm	Schroef-dikte mm	Totale lengte mm	Verpak-kings-inhoud	Inhoud overdoos
IPL 60	508160	Torx 40	30+ klemdikte	4,5-5,0	58	25	300
IPL 95	508165	SW 13	40+ klemdikte	8-10 M8	97	25	200

Type	Isolatie
	Bezwijkwaarde N
IPL 60	50
IPL 95	100

