

JMV
installatiemateriaal



JMV Functiebehoudbeugel

Minimale inspanning - Maximale veiligheid

Funcatiebehoudbevestiging



JMV FBB beugel - enkelvoudig

Inclusief inslaganker

Voordelen en kenmerken

- Conform DIN 4102-12
- Funcatiebehoud E30 (30 minuten), beugelafstand max. 60 cm
- Max. trekbelasting niet groter dan 9N/mm² volgens tabel 109 DIN 4102-4
- Inclusief SDS boor, instructie en inslaganker (per verpakking)
- Snel te installeren: boren - inslaganker inslaan – gereed

Certificaat te downloaden via www.jmv.nl



Artikelnr.	Type	D Ø (mm)	Ds	Ods
9700826	FBBIN6	6	200	800
9700828	FBBIN8	8	200	800
9700830	FBBIN10	10	200	800
9700832	FBBIN12	12	200	800
9700834	FBBIN14	14	150	600
9700836	FBBIN16	16	150	600
9700839	FBBIN19	19	150	600
9700845	FBBIN25	25	100	400

Toebehoren

Artikelnr.	Type	Omschrijving	D Ø (mm)	Ds
9700880	FBBIN	Los inslaganker	Ø 6x35mm	100
9700875	SDS6	SDS boor	Ø 6 x110mm	1



Inclusief schroefanker

Voordelen en kenmerken

- Conform DIN 4102-12
- Funcatiebehoud E30 (30 minuten), beugelafstand max. 60 cm
- Max. trekbelasting niet groter dan 9N/mm² volgens tabel 109 DIN 4102-4
- Inclusief SDS boor, Torx bitje, instructie en schroefanker (per verpakking)
- Snel te installeren: boren - schroeven – gereed

Certificaat te downloaden via www.jmv.nl

Artikelnr.	Type	D Ø (mm)	Ds	Ods
9700806	FBBSA6	6	200	800
9700808	FBBSA8	8	200	800
9700810	FBBSA10	10	200	800
9700812	FBBSA12	12	150	600
9700814	FBBSA14	14	150	600
9700816	FBBSA16	16	150	600
9700819	FBBSA19	19	150	600
9700825	FBBSA25	25	100	400

Toebehoren

Artikelnr.	Type	Omschrijving	Afmeting	Ds
9700850	FBBSA	Los schroefanker	6 x 35	100
9700855	FBBTX	Torx 25 bit	25 - 1/4 "	1
9700860	SDS5	SDS FBB boor	Ø 5 mm x 110 mm	10



Kijk voor meer informatie op www.jmv.nl of bel +31 (0)38 - 4698 200

Hemmink