

3AE/J-50

Geschikt voor o.a.:

afwerklaten, glaslaten, plinten, rabatdelen, schrootjes, sierlijsten.

Toepassing:

bouw, caravanindustrie, glasindustrie, meubelindustrie, modelbouw, timmerindustrie.

Kenmerken o.a.:

- 360 graden draaibare luchtuitlaat
- erg handzame tacker
- laatste schot beveiliging
- minimale terugslag
- probleemloos zijlaadsysteem
- punt beveiliging
- regelbare diepte-instelling
- rubberen neus voor bescherming van het materiaal
- standaard geleverd in stevige kunststof koffer
- thermo handvat
- zeer grote inslagkracht
- zeer snel in gebruik
- zeer snel te laden.

Brads zijn leverbaar in:

(gedeeltelijk op aanvraag)

- C-punt
- goldlook coating
- roestvast staal
- verzinkt / gegalvaniseerd

Technische gegevens

gewicht:	1.20 kg
maximale werkdruk:	5 - 7 bar bar
luchtverbruik bij 6 bar	
bij 60 schoten per minuut:	40 liter liter
magazijn capaciteit:	100 brads brads
afmetingen (hxlxb):	260x260x56 mm mm



Afmetingen (in mm)

kopbreedte	draadafmeting	pootlengte
J 1.95	1.05x1.25	15 t/m 50

Type J

